

MAILLON RAPIDE EN ACIER INOXYDABLE A316

Que vous recherchiez un lien permanent ou temporaire, ce maillon rapide en acier inoxydable A316 à faible teneur en carbone fournit un mode d'attache rapide et facile. Résistant à la corrosion, il est disponible en plusieurs formats avec une charge d'utilisation allant jusqu'à 2800 lb pour bien répondre à vos besoins. NE convient PAS au levage en hauteur.



MAILLON RAPIDE EN ACIER INOXYDABLE A316

UTILISATION

- Applications variées

MATÉRIAU

- Acier inoxydable A316

MAILLON RAPIDE EN ACIER INOXYDABLE A316

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	Taille standard (po)	Diam. po	Diam. (mm)	Longueur intérieure (po)	Largeur intérieure	Ouverture	Quantité par paquet	Lb par unité	Charge utile (lb)	Charge utile (kg)
H8224-0240	1/8	0.125	3	1.300	0.390	0.200	5	0.04	220	100
H8224-0340	3/16	0.197	5	1.500	0.550	0.240	5	0.04	660	299
H8224-0440	1/4	0.240	6	1.780	0.550	0.280	5	0.07	880	399
H8224-0540	5/16	0.310	8	2.290	0.710	0.390	5	0.15	1760	798
H8224-0640	3/8	0.390	10	2.710	0.870	0.470	5	0.29	2200	998
H8224-0840	1/2	0.470	12	3.150	0.980	0.590	5	0.5	2600	1179