

# CROCHETS POUR TÔLES FORTES STANDARDS PEERLESS®

Les crochets pour tôles fortes standards sont conçus pour les chaînes des dimensions les plus populaires : 9/32 po, 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po et 7/8 po. Ils sont testés pour les mêmes valeurs que la chaîne correspondante, garantissant la même charge d'utilisation. Faits d'acier allié, les crochets pour tôles fortes peuvent être utilisés avec les élingues approuvées comme avec divers assemblages de chaînes. Les crochets pour tôles fortes Accoloy sont conçus pour la manutention des plaques, des fers plats et des éléments de charpente d'acier.



# CROCHETS POUR TÔLES FORTES STANDARDS PEERLESS®

---

## NORMES

- Certifié conforme aux normes de l'OSHA et de l'ASME

## ORIGINE

- Fabriqué aux États-Unis

## UTILISATION

- Levage sur mesure : Conçu pour la manutention de plaques, de fers plats et d'éléments de charpente d'acier.

## MATÉRIAU

- Acier allié

# CROCHETS POUR TÔLES FORTES STANDARDS PEERLESS®

## PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	Taille de la chaîne (po)	Taille de la chaîne mm	Dim. A (po)	Dim. B (po)	Dim. C (po)	Dim. D (po)	Dim. L (po)	Dim. M (po)	Dim. N (po)	Dim. R (po)	Dim T (po)	Dim. W (po)	Lb par unité	Charge utile (lb)
PHA028	9/32	7	2.000	1.750	2.500	0.930	1.000	3.680	0.120	0.310	0.630	2.500	2.80	4200
PHA038	3/8	10	2.625	3.000	4.310	1.180	1.120	6.380	0.180	0.380	0.750	2.750	5.70	7400
PHA050	1/2	13	3.500	4.000	4.380	1.500	1.500	7.370	0.250	0.500	1.000	3.500	13.0	13000
PHA063	5/8	16	4.375	5.000	5.430	1.870	1.880	9.250	0.310	0.630	1.250	5.000	26.50	20400
PHA075	3/4	20	5.188	6.000	6.500	2.380	2.250	10.880	0.380	0.750	1.500	5.750	42.00	30000
PHA088	7/8	22	6.000	7.000	7.630	2.500	2.630	13.680	0.430	1.000	1.750	6.000	65.00	40000

# **CROCHETS POUR TÔLES FORTES STANDARDS PEERLESS®**

---

**RELATED PRODUCTS**