

CROCHET DE FONDERIE À OEIL V10™

Le crochet de fonderie à œil V10™ possède une gorge large unique qui s'adapte à une grande variété d'accessoires. Approuvé pour le levage en hauteur, il est principalement utilisé dans les ateliers ou les usines qui produisent des pièces métalliques. Le crochet de fonderie à œil V10™ est conçu pour respecter ou dépasser les spécifications de l'ASTM, de la NACM, de l'OSHA et des gouvernements. Tous les produits V10™ sont accompagnés d'un certificat d'essai.



CROCHET DE FONDERIE À OEIL V10™

GRADE

- 100

FINI

- Fini thermolaqué bleu

NORMES

- Facteur de sécurité 4:1
- Respecte ou dépasse les normes ASTM A952 et OSHA 910
- Essai de fatigue à 1,5 fois la charge d'utilisation pendant 20 000 cycles.
- Testé à deux fois la charge d'utilisation

FIXATION

- Œil

TRAITEMENT THERMIQUE

- Trempé et revenu avant d'être testé

ORIGINE

- Fabriqué en Italie

TYPE DE CROCHET

- Crochet de fonderie

UTILISATION


- Levage en hauteur
- Convient au travail en fonderie

MATÉRIAU

- Acier allié fin de qualité supérieure

CROCHET DE FONDERIE À OEIL V10™

DIAGRAM DRAWINGS



CROCHET DE FONDERIE À OEIL V10™

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	No de pièce du fabricant	Taille de la chaîne (po)	Taille de la chaîne mm	Dim. E (po)	Dim. F (po)	Dim. G (po)	Dim. H (po)	Dim. O (po)	Dim. R (po)	Lb par unité	Charge utile (lb)
8477200	CYX08	9/32 - 5/16	7 - 8	0.531	0.709	1.024	1.22	2.52	4.823	2.49	5700
8477400	CYX10	3/8	10	0.63	0.866	1.26	1.417	3.071	5.866	4.39	8800
8477600	CYX13	1/2	13	0.748	1.063	1.535	1.693	3.504	6.949	7.3	15000
8477700	CYX16	5/8	16	4.016	0.945	1.772	1.89	1.85	8.268	11.5	22600
8477800	CYX20	3/4	20	4.488	1.102	2.126	2.362	2.205	10.236	23.46	35300