

CHAÎNE D'ARRIMAGE G70 - AMÉRIQUE DU NORD (NACM)

Cette chaîne d'arrimage de grade 70 d'origine nord-américaine est le choix idéal pour bien attacher vos chargements. Elle est faite d'acier au carbone haute résistance traité thermiquement. Le traitement thermique améliore la résistance de l'acier, ce qui rehausse la performance de la chaîne. La charge d'utilisation de cette chaîne de qualité supérieure est estampée sur un maillon sur dix. Elle possède un fini zingué jaune qui la rend résistante à la corrosion et à l'abrasion. Fabriquée aux États-Unis et équipée de crochets à chape forgés de haute qualité, cette chaîne d'arrimage n'aura pas de mal à faire ses preuves. NON conçue pour le levage en hauteur.

Estampe indiquant la charge d'utilisation

La charge d'utilisation et le grade de la chaîne sont estampés de manière permanente tous les dix maillons. Vous n'aurez donc jamais à rechercher une étiquette.

Conforme aux exigences du Département des Transports.

Cette chaîne d'arrimage d'origine nord-américaine, ainsi que le crochet à chape, est conforme aux exigences du Département des Transports.

Rapport résistance/poids

Faite d'acier au carbone haute résistance traité thermiquement, cette chaîne de transport possède un rapport résistance/poids plus élevé qu'une chaîne ronde ordinaire ou qu'une chaîne à haute résistance.

Fabriquée aux États-Unis

Cette chaîne de transport de haute qualité, fabriquée aux États-Unis, est considérée comme le meilleur choix pour l'arrimage.

Crochet à chape forgé de haute qualité

Trempé et revenu avant d'être testé, ce crochet fiable a fait ses preuves. Il s'attache et se détache facilement de la chaîne grâce à l'axe de chape. Offert en couleur naturelle ou en fini zingué jaune, il répond aux exigences DOT/CVSA/CCATM.



CHAÎNE D'ARRIMAGE G70 - AMÉRIQUE DU NORD (NACM)

GRADE

- 70

FINI

- Zingué jaune

NORMES

- Répond aux exigences
DOT/CVSA/CCATM

FIXATION

- Chape

TYPE DE CROCHET

- Crochet à chape forgé

TYPE DE CHAÎNE

- G70 importée
- Pas de maillon plus long pour un poids
par assemblage réduit

UTILISATION

- Contrôle du chargement

CHAÎNE D'ARRIMAGE G70 - AMÉRIQUE DU NORD (NACM)

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	Type d'emballage	Taille standard (po)	Longueur (pi)	Qté par baril	Lb par baril	Quantité par carton	Lb par carton	Charge utile (lb)	Charge utile (kg)
5261060	Carton	5/16	14			1	15	4700	2132
5261063	Drum	5/16	14	30	450			4700	2132
5261160	Carton	5/16	16			1	20	4700	2132
5261163	Drum	5/16	16	30	600			4700	2132
5261360	Carton	5/16	20			1	24	4700	2132
5261363	Drum	5/16	20	25	600			4700	2132
5261460	Carton	5/16	25			1	30	4700	2132
5261463	Drum	5/16	25	20	600			4700	2132
5262060	Carton	3/8	14			1	24	6600	2994
5262063	Drum	3/8	14	25	600			6600	2994
5262160	Carton	3/8	16			1	25	6600	2994
5262163	Drum	3/8	16	20	500			6600	2994
5262360	Carton	3/8	20			1	29	6600	2994
5262363	Drum	3/8	20	20	680			6600	2994
5262460	Carton	3/8	25			1	41	6600	2994
5262463	Drum	3/8	25	15	615			6600	2994
8605182	Drum	1/2	20	10	560			11300	5126
8610107	Carton	1/2	20			1	56	11300	5126