

QUIKBINDER PLUS™

Un tendeur à cliquet unique en son genre.

Le QuikBinder Plus™ est un tendeur à cliquet comme vous n'en avez jamais vu. Son corps enduit de vinyle unique vous offre une prise ferme pour que vous puissiez relâcher la chaîne autant que possible en position neutre avant le serrage final. Passez rapidement du relâchement de la chaîne à la reprise de tension, ou utilisez le mode neutre pour faire un ajustement rapide dans l'une ou l'autre direction. La poignée repliable brevetée se range hors du chemin une fois le chargement arrimé pour éviter les accrochages. Une fois le chargement arrimé, utilisez le cadenas QuikBinder Lock pour assurer la sécurité de votre matériel et éviter qu'on y touche.

Cliquet à 3 positions et 3 engrenages

Le QuikBinder Plus possède un cliquet facile d'emploi à trois positions et trois engrenages. Vous avez le choix entre relâchement avec cliquet, reprise de tension avec cliquet ou mode neutre pour ajustement rapide dans un sens ou dans l'autre, vous permettant de resserrer la chaîne très rapidement.

Poignée repliable brevetée

La poignée repliable brevetée rend le QuikBinder sécuritaire et facile d'emploi en éliminant toute saillie sur le côté du camion.

Mécanisme de verrouillage inviolable avec le cadenas QuikBinder Lock

Soyez assuré que votre chargement est en sécurité durant le transport ou quand vous le laissez sans surveillance.



QUIKBINDER PLUS™

FINI

- Fini thermolaqué jaune haute visibilité

NORMES

- Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA)
- Département des Transports des É.-U. (DOT)
- Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA)
- SAE J684
- ANSI/ASAE S338.5

CROCHETS

- Crochets de chaîne forgés zingués jaunes

UTILISATION

- Contrôle du chargement

ACCESSOIRES

- Cadenas inviolable QuikBinder Lock

MÉCANISME DE TENSION

- Tendeur à cliquet de qualité supérieure avec corps enduit de vinyle et 2 po d'ajustement à chaque extrémité

QUIKBINDER PLUS™

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	Taille de la chaîne G70 ou G80 (po)	Enroulement (po)	Longueur de la poignée rabaissée (po)	Longueur de la poignée déployée (po)	Quantité par paquet	Lb par paquet	Charge utile (lb)	Charge utile (kg)
H5125-0658	5/16 or 3/8	6	9.5	13.9	4	46	7100	3220
H5125-0858	3/8 or 1/2	6	9.5	13.9	4	56	12000	5443
H5125-0958	1/2 or 5/8	6	9.5	13.9	2	37	18100	8210

