

SUPER Z®6 AND Z®8

La performance Z pour les voitures, les camions et les VUS avec très peu de jeu autour des pneus des roues motrices.

Les chaînes Super Z® 6 et Super Z® 8 sont basées sur nos concepts Super Z, mais avec quelques différences importantes. La Super Z® 6 est la seule chaîne en acier qui peut fonctionner sur des roues motrices avec dégagement aussi petit que 6 mm (1/4 po) ! La Super Z® 8 est la seule chaîne en acier qui fait sur plusieurs nouveaux pneus de VUS plus grands, ainsi que sur les véhicules commerciaux de taille petite à moyenne dont les roues motrices ont un dégagement aussi petit que 8 mm (5/16 po) ! Les deux sont même plus solides et plus durables que la Super Z® pour les voitures et les véhicules utilitaires légers. Les chaînes transversales placées en diagonale fournissent une traction et une durabilité sans pareilles. Le câble extérieur en deux parties avec deux positions d'attache permet d'installer facilement la chaîne sans avoir à déplacer le véhicule, et il n'est pas nécessaire d'arrêter pour resserrer la chaîne.



Compatible avec les systèmes de freinage à capteurs électroniques et les systèmes antipatinage, les câbles antidérapants Super Z® 6 sont faits d'acier allié

Les tendeurs de chaîne sont requis et inclus. Des tendeurs additionnels sont offerts chez certains détaillants.

[Click here to open the tire chain finder \(/kito-tire-chain-finder\)](#)

Tendeurs en caoutchouc intégrés

Pour une installation facile sans avoir à déplacer le véhicule. Les tendeurs en caoutchouc intégrés assurent que vous n'aurez pas à vous arrêter pour resserrer les chaînes après l'installation.

Chaînes transversales en diagonale

Meilleure performance générale en adhérence qu'avec les chaînes ou câbles de traction conventionnels. Les chaînes transversales Z placées en diagonale fournissent des démarrages et des arrêts énergiques, ainsi qu'une bonne adhérence dans les virages.

Comprend un sac Super Z®

Chaque paire de chaînes est vendue avec un mode d'emploi par étapes illustré pour l'installation et le démontage des chaînes, le tout dans un sac en nylon réutilisable.

Système d'attache

Le câble extérieur en deux parties avec deux positions d'attache permet d'installer facilement la chaîne sans avoir à déplacer le véhicule, et il n'est pas nécessaire de s'arrêter pour resserrer la chaîne.

SUPER Z®6 AND Z®8

TENDEURS INCLUS

- Yes

APPLICATION

- Tendeur de chaîne Nécessaire Et Inclus

TENDEURS REQUIS

- Yes

DÉPASSE EXIGENCES CLASSE S

- Yes

CONSTRUCTION

- Alloy cross member

TYPE

- Cable

CONFIGURATION DE LA SECTION TRANSVERSALE

- Diagonal

EMBALLAGE

- Nylon bag